

# ARIES

## SOLUTIONS D'INTÉRIEUR | PROJECTEURS

INSIDE SOLUTIONS | PROJECTORS



### PETIT PROJECTEUR SMALL PROJECTOR



*Petite taille  
Very small*




*Projecteur PR24  
Option sur track LED  
PR24 projector  
Track LED option*



*Orientable à 45°  
dans 2 directions  
45° adjustable in 2 directions*

*Lentille 10, 30°  
Lens 10, 30°*

# ARIES



Dimensions en mm  
Sizes in mm

## DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm Size in mm	Hauteur plénum en mm Plenum Height		Type	Courant max Max Current	Lm/PCB max	Puissance max Max Power	Température Temperature					
ARIES	LED	H : 66,1 Ø36	-		LED	700 mA	165 Lm	2,5 W	2700, 3000, 3500, 4000° K					
		Classe Class	IP IP	IK IK	IRC CRI	R-9 / Haute précision chromatique R-9 / High chromatic precision	Module LED haute efficacité HI-efficacy LED module	Économie d'énergie Eco energy saving	DALI ou 1/10V - DMX (a) DALI or 1/10V - DMX	Luminaire froid Cold luminaire	Auto dissipateur Auto heatsink	IES ou LDT IES or LDT	Lentille lens	Orientation Steerable
		2	20	07	> 90	> 50	●	●	●	●	●	(b)	10, 30°	90° sur 355°
(a) DALI / DMX en fonction du driver - DALI / DMX based driver (b) Sur demande - On request														
OPTION	Snoot long de 20 mm long snoot of 20 mm						Appareil fournis hors alimentation (without driver)							

Update 09/2016



\* En cours - In progress