

PR23

SOLUTIONS D'INTÉRIEUR | PROJECTEURS

INSIDE SOLUTIONS | PROJECTORS



SPOT
SPOTLIGHT



Rotation sur 180°
180° rotation




Lentille elliptique
Elliptic lens



OPTION
Grille nid d'abeille
Honeycomb

PR23



Dimensions en mm

DONNÉES TECHNIQUES DATASHEET

TYPE	SOURCE	Dimension en mm	Hauteur plénum en mm		Type	Courant max	Lm max	Puissance max	Température					
PR23	LED	H : 29 Ø25	-		LED	350mA	210Lm (2700°K) 240Lm (3000°K)	3,2W	2700°K 3000°K					
		Classe <i>Class</i>	IP <i>IP</i>	IK <i>IK</i>	IRC <i>CRI</i>	R-9 / Haute précision chromatique <i>R-9 / High chromatic precision</i>	Module LED haute efficacité <i>Hi-efficacy LED module</i>	Économie d'énergie <i>Eco energy saving</i>	Dali ou 1/10V - DMX (a) <i>Dali or 1/10V - DMX</i>	Luminaire froid <i>Cold luminaire</i>	Auto dissipateur <i>Auto heatsink</i>	IES ou LDT <i>IES or LDT</i>	Lentille <i>lens</i>	Orientation <i>Steerable</i>
		2	20	07	> 90	90	●	●	●	●	●	(a)	15° 30°	180° (V) 355° (H)
Appareil fournis hors alimentation (without driver)					(a) DALI / DMX en fonction du driver - DALI / DMX based driver (b) Sur demande - On request									
OPTIONS	Grille nid d'abeille <i>Honeycomb grid</i>													

Update 10/2016



* En cours - In progress